



NAN YA FIRE BLANKET



南亞防火毯

NAN YA FIRE BLANKET

南亞防火毯

簡介

南亞防火毯使用特殊耐熱纖維及不織布製造，具有緊密的組織結構，可抗瞬燃1200°C長達3分鐘以上，以及350°C長時間耐熱，不燃燒、熔融及收縮，不會產生有毒廢氣，並兼具隔熱、隔音等效果，為最高等級的一級防火安全材料。

特性

- ✓ 迅速撲滅- 限氧指數(L.O.I.) 高達40↑以上，抑制燃燒。
- ✓ 安全無毒- 不燃燒、不含石棉，無二次公害。
- ✓ 操作簡易- 可折疊、易收藏、重量輕、堅韌耐用、不易破損。

用途

居家安全

南亞防火毯符合簡易收納，滅火立即，過程完全無毒，即時撲滅常見的居家火源，如：電線短路、菸蒂、煮食不慎及兒童玩火等，為未來居家基本配備。

工業防火、隔熱保溫

有效隔離工廠電焊切割及焊接金屬，所產生的高溫與火花，提供安全防護，目前已廣泛應用於台塑企業防火工程、六輕石化工廠、河靜煉鋼廠等重要管路的保溫及防火包覆，為絕佳的隔熱材料。

產品

產品型號	顏色	幅寬	厚度	重量 (g/m ²)	用途
HFR-500	黑	150cm	3.0mm	500	家用火源撲滅
HFR-300	黑	150cm	2.5mm	300	包覆材、電焊切割
HFR-250	黑	150cm	1.5mm	250	管路設備隔熱保溫

認證

- ✓ 防火性- CNS 10285 L3196 A4 法，評等為一級。
- ✓ 防蝕性- CNS 7614 A3125 前處理A法，評等為一級。
- ✓ 限氧指數- ASTM D2863法，指數40↑。



實測 HFR-300 耐燃 包覆材

冷凝管 包覆 前



冷凝管 包覆 後





南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

Plastics 1st Division·Synthetic Leather Dept.

201, Tun Hwa N. Road, Taipei, Taiwan

TEL : 886- 2- 27122211#8245

FAX : 886- 2- 27126113

e-mail : karltg@npc.com.tw

http : //www.npc.com.tw

(2016.11.200.40)



Plastics 1st Division
PU Leather



IOS APP



Android APP